



TELEFONY CYFROWE PANASONIC Z SERII KX-DT500

Oferowane przez nas innowacyjne telefony cyfrowe łączą w sobie rozbudowane funkcje, intuicyjne technologie i przyjazny dla użytkownika interfejs, gwarantując najwyższy poziom użyteczności i komfortu w warunkach biurowych.

System głośnomówiący działający w trybie pełnego duplexu oraz zintegrowany port zestawu słuchawkowego zapewniają doskonałą jakość dźwięku.

Te eleganckie i nowoczesnie wyglądające urządzenia są dostępne w kolorze czarnym i białym, dzięki czemu dobrze wkomponowują się w każdy wystrój biura. Elementy i funkcje zostały zaprojektowane w ergonomiczny sposób, umożliwiając użytkownikom wydajną pracę na co dzień. Nasze telefony sprawdzają się doskonale w różnych obszarach działania: od centrów kontaktowych i pokoi hotelowych po zaawansowane zastosowania biurowe obejmujące użycie wielu zestawów słuchawkowych (przewodowych i DECT) za pośrednictwem złącza EHS.

Wyświetlacz LCD

Duży, czytelny wyświetlacz LCD z intuicyjnym interfejsem użytkownika zapewnia szybki dostęp do książek telefonicznych i innych funkcji.

Elektroniczny podnośnik słuchawki

Wbudowany elektroniczny podnośnik słuchawki (zgodny z rozwiązaniami firmy Plantronics) umożliwia połączenie terminali cyfrowych KX-DT543/KX-DT546 z zestawami słuchawkowymi DECT oferowanymi przez firmę Plantronics. Gwarantuje to dużą mobilność i wygodę: użytkownicy mogą się swobodnie poruszać i nie są ograniczeni przez kable ani słuchawki.

TELEFONY Z TEJ SERII, POZAWAJSZY OD TELEFONÓW STANDARDOWYCH PO TERMINALE DLA MENEDŻERÓW, SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA BIUROWE.



Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD



Złącze EHS - dostępne w urządzeniach KX-DT546 i KX-DT543



Konsola DSS z 48 klawiszami dla użytkowników pełniących funkcję operatorów

Wyświetlacz	KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521
Wyświetlacz LCD	Graficzny	Graficzny	Graficzny
Wielkość wyświetlacza LCD (liczba punktów w poziomie i pionie)	242x109	242x55	60x18
Regulacja kontrastu wyświetlacza	4 poziomy	4 poziomy	4 poziomy
Podświetlenie wyświetlacza LCD	Tak	Tak	Tak
Opcje instalacji			
Montaż na biurku (możliwość odchylenia)	Tak (2 pozycje)	Tak (2 pozycje)	Nie
Montaż na ścianie	KX-A433 (opcja)	KX-A433 (opcja)	KX-A432 (opcja)
Wymiary	Uniesiony: 267 x 170 x 180 mm Opuszczony: 267 x 187 x 155 mm	Uniesiony: 267 x 170 x 180 mm Opuszczony: 267 x 187 x 155 mm	205 x 160 x 170 mm
Funkcje audio			
Głośność słuchawki i zestawu słuchawkowego	6 poziomów	6 poziomów	6 poziomów
Słuchawka	Zgodność z technologią szerokopasmowej transmisji danych i zestawami dla osób słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)	Zgodność z technologią szerokopasmowej transmisji danych i zestawami dla osób słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)	Zgodność z technologią szerokopasmowej transmisji danych i zestawami dla osób słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)
System głośnomówiący	Tak (tryb pełnego duplexu)	Tak (tryb pełnego duplexu)	Tak (tryb pełnego duplexu)
Głośność systemu głośnomówiącego	8 poziomów	8 poziomów	8 poziomów
Bluetooth (dla zestawu słuchawkowego)	Nie	Nie	Nie
Liczba dzwonek	30	30	30
Głośność dzwonka	4 poziomy + wyciszenie	4 poziomy + wyciszenie	4 poziomy + wyciszenie
Port zestawu słuchawkowego	Wtyczka audio jack 2,5 mm	Wtyczka audio jack 2,5 mm	
Port sterujący elektronicznym podnośnikiem słuchawki (EHS, Electronic Hook Switch)	3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics	3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics	Nie
Klawisze			
Klawisze programowe	4	4	Nie
Klawisze programowalne	24	24	8
Klawisze 0, *, #	Tak	Tak	Tak
Klawisze nawigacji i anulowania	Tak	Tak	Tak
Cechy			
Klawisz funkcyjny DESI-less (programowe klawisze opisujące)	Nie	Nie	Nie
Automatyczne ponowne wybieranie	Tak	Tak	Nie
Monitor podniesionej słuchawki	Tak	Tak	Tak
Wyciszenie mikrofonu słuchawki i zestawu słuchawkowego	Tak	Tak	Tak
Rejestr połączeń wychodzących i przychodzących	Tak	Tak	Tak
Melodia dzwonka	Tak (10 tytułów)	Tak (10 tytułów)	Nie
Złącza			
Konsola DSS (KX-DT590)	Tak	Tak	Nie
Rozszerzenia zewnętrzne	1 port XDP/DXDP	1 port XDP/DXDP	1 port DXDP
Konsola DSS		KX-DT590	
Wyświetlacz LCD	Nie		
Klawisze	48		
Złącze	Port karty linii cyfrowej		
Instalacja (1 pozycja)	Montaż na ścianie		
Wymiary	Uniesiony: 137 x 161 x 135 mm, opuszczony: 137 x 183 x 114 mm		

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania odpowiednich zmian w modelach, wymiarach i kolorach oraz do wprowadzania innych modyfikacji mających na celu dalsze udoskonalanie naszych produktów.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) - Jednostka biznesowa ds. systemów komunikacji

Panasonic